



Nomenclature 명명식별법

AUHW	①	②	③	④
	형식	음색	전압	색상
신호음 내장 LED 경광등	L 100	AM : 멜로디 AB : 부저	110 : AC110V 220 : AC220V 12 : DC12V 24 : DC24V	R : 적색 Y : 황색 G : 녹색

AUHW

- 시각적인 신호와 청각적인 신호를 동시에 전달
- LED표시등과 고음질 전자혼이 결합된 구조
- 8화음 고음질 출력으로 맑고 깨끗한 음질
- 내부 DIP S/W 조작에 의한 16가지 모드의 내장음 조합 가능
- 바디색상은 베이지, 실버 두 가지가 있음
- LED 점등-점멸 전환 S/W 내장, 적용 환경에 따라 음량 크기 조절 가능 / Max. 105dB
- 보호등급 : IP54
- 재질 : 그로브 [PC], 몸체 [ABS], 반사갓 [내열형 ABS]
- 사용 주위 온도 : -25 ~ 40°C (무결빙)



사용자 주문사양

- ※ 음색사양표 Page. 34 참조
- ※ 제품 내부의 DIP S/W 설정을 통하여 기본 출하사양 (AM, AB)외 설정가능
- ※ 사용자 셋팅 어려울 경우 주문사양으로 원하는 셋팅을 설정하여 출하가능

내장음	S/W 설정	채널	음색	정격전압	소비전류	색상
AM 멜로디	ON OFF 2,3,4번 ON	A1 (황색)	터키 행진곡	AC110V AC220V DC12V DC24V	0.056A 0.028A 0.15A 0.20A	● 적색(R) ● 황색(Y) ● 녹색(G)
		A2 (녹색)	피아노 소나타			
		A3 (청색)	즐거운 나의 집			
		A4 (백색)	엘리제를 위하여			
AB 부저	ON OFF 1,2번 ON	A1 (황색)	삐~삐~삐	AC110V AC220V DC12V DC24V	0.056A 0.028A 0.15A 0.20A	● 적색(R) ● 황색(Y) ● 녹색(G)
		A2 (녹색)	딩동			
		A3 (청색)	삐이이			
		A4 (백색)	삐삐삐삐			

제품 외형도 및 결선도

외형도	단위 : mm	결선도