



- ⊙ LED 점등형 알루미늄 바디 타워램프
- ⊙ 구조가 정교하며 외관이 미려함
- ⊙ 고휘도 LED를 채택하여 뛰어난 밝기를 제공
- ⊙ 넓게 확산되는 빛으로 균일한 조명을 제공
- ⊙ LED의 초장수명 특성으로 안정적이고 지속적인 사용이 가능
- ⊙ 고품질 드라이브 보드를 사용해 램프의 수명을 연장하고 안정적이고 효율적으로 작동
- ⊙ 우수한 방열성능 구조설계
- ⊙ 구현 색상 : 적색, 황색, 녹색
- ⊙ 정격 전압 : DC24V
- ⊙ 소비 전력 : 16W
- ⊙ 외경 : Ø50 / Max. 85dB
- ⊙ 재질 : 몸체 [ABS] / 그로브 [PC]
- ⊙ 사용 주위 온도 : -20 ~ 45°C (무결빙)



AUT-50

MODEL	동작	출력	소비 전류	부저음량	색 상
AUW-L50	점등	부저(AB)	12~14mA	Max. 85dB	(1단) ● 적색(R) (2단) ● 황색(Y) (3단) ● 녹색(G)

제품 외형도 및 결선도

외형도	단위 : mm	결선도

Nomenclature 형명식별법

AUT - 50	①	②	③	④	⑤	⑥
	형태	형식	단수	바디색상	내장음	전압
Ø50 알루미늄 바디 타워램프	L : 점등형	50 : Ø 50	L3 : 3단	S : 실버	AB : 부저	24 : DC24V