



AUW-L/LF 40



AUW-L/LF40

- 외경 40mm 점등 / 점멸 / 점멸 부저형 경광등
- DC24의 정격 작동 전압에 적합하며 소리 및 빛 신호를 발산
- 전원 공급 장치는 무극성이며 전선의 색상과 관련이 없음
- 소형 장비, 자동화 생산 라인, 야외 공공 장소 등에서 사용 가능
- 보호등급 : IP43
- 재질 : 그로브 [PC], 몸체 [ABS]
- 사용 주위 온도 : -25 ~ 55°C (무결빙)

Nomenclature 형명식별법

| | | | | |
|-------|---------------------|----------|---|---------------------|
| AUW - | ① | ② | - | ③ |
| | 형태 | 형식 | | 내장음 |
| LED | L : 점등형 LF : 점멸형 | 40 : Ø40 | | 무표시 : 없음 AB : 부저 |

| MODEL | 동작 | 출력 | 소비 전류 | 부저음량 | 색 상 |
|-------------|-------|--------|-------|-----------|---------|
| AUW-L40 | 점등 | 무음 | 45mA | Max. 85dB | ● 적색(R) |
| AUW-LF40 | 점멸 | | | | |
| AUW-LF40-AB | 점멸 부저 | 부저(AB) | 80mA | | |

제품 외형도

단위: mm

